Gültig bis 31.05.2022

SONDERAKTION FRÜHJAHR

FRISCHE PREISE FÜR IHRE BAUSTELLE



Probst Profi-Plattenheber PPH-19/50

Für die Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten.

- Greifbereich: 190 505 mm
- Eigengewicht: 1,6 kg
- Tragfähigkeit: 60 kg

Großer Verstellbereich für Platten, mit großer Hebelübersetzung, sehr stabile Profi-Ausführung, austauschbare Klammerbacken, durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

(5320 0052)

42,50 €

Probst Trittstufenversetzzange TSZ-UNI

Geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln und dergleichen mit einem Hebezeug.

- Greifbereich: 50 600 mm
- Backenlänge: 350 mm
- Eintauchtiefe: 185 mm
- Eigengewicht: 32 kg
- Tragfähigkeit: 600 kg

Wechselautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von "voll" auf "leer", einfache Öffnungsweitenverstellung mittels Federriegel, große Eintauchtiefe, Einhängeöse für Kranhaken, austauschbare

Profil-Gummileisten, galvanisch verzinkt.

(5310.0338)

Layher Stufenstehleiter Topic 1043

Klassische Ausführung mit bequemen breiten Stufen, kunststoffummantelten Stahlscharnieren, Verstärkungswinkeln und reißfesten Polyester-Gurtbändern.

5 Stufen

- Standhöhe: 0,70 m
- Länge: 1,25 m
- Gewicht: 8,4 kg
- Max. Belastung: 250 kg

(1043005)

8 Stufen

- Standhöhe: 1,40 m
- Länge: 2,00 m
- Gewicht: 13,4 kg
- Max. Belastung: 200 kg

(1043008)





müba Schubkarre Fagro F85

Optimale Schwerpunktlage (80 % trägt das Rad) und die sichere, präzise Führung zeichnen die Fagro F85 aus.

- Inhalt: 85 I
- Bereifung: Luftbereifung 400 x 100 mm
- Material: Stahlrohr,
 Stahlfelge, Kugellager
- Mulde: verstärkter Rand, 1,15 mm
- Gewicht: 18,70 kg

Ergonomische Lastverteilung, verwindungssteifes Chassis durch Verwendung nahtlos gezogener Präzisionsrohre, stabile Rahmenkonstruktion, rutschsichere Holzgriffe, Gleitkufen zur Verstärkung des Standfußes.

(201100)



Remko Luftentfeuchter ETF 600 Eco

(30408)

Der leistungsstarke, mobile Luftentfeuchter ist durch die robuste Gerätekonstruktion ideal für den Baustelleneinsatz geeignet.

Tagesentfeuchtungsleistung max.:62 Liter/Tag

- Luftvolumenstrom max.: 600 m³/h

- Füllmenge Kondensatbehälter: 6,5 l

Spannungsversorgung: 230 V

- Leistungsaufnahme max.: 0,67 kW

- Nennstromaufnahme max.: 2,9 A

- Kältemittel: R290 / Menge: 0,25 kg

- Gewicht: 39 kg

- Maße ($H \times B \times T$): 705 × 555 × 590 mm



899,- E

(1610605)

STIHL Nass- und Trockensauger SE 33

Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen durch umschaltbare Bodendüse.

- Behältervolumen: 12 l
- Unterdruck max.: 210 mbar
- Aufnahmeleistung max.:
 1,4 kW
- Volumenstrom: 3.600 l/min
- Gewicht: 5,4 kg
- Saugschlauchlänge: 2 m
- Schlauch-Ø: 37 mm

Umschaltbare Bodendüse, Fugendüse, Blasfunktion, PET-Filterelement, Filtersack, integrierte Zubehöraufbewahrung.

(SE010124400)



Louis Scheuch GmbH

Fiedlerstr. 2, 34127 Kassel 0561 8791-0, info@louis-scheuch.de

BAUMASCHINEN – MIETE, VERKAUF & SERVICE

Donaustr. 17, 36043 Fulda 0661 94154-0, fd@louis-scheuch.de Angespann 1, 99734 Nordhausen 03631 6020-66, ndh@louis-scheuch.de

