

LICHT

FÜR PROFIS

2021/2022

LOUIS SCHEUCH
shop.louis-scheuch.de



360° LED Lichtsäule 100 W


- optimale Lichtverteilung dank 360° Ausleuchtung
- 296x SMD2835 LED eingefasst in Schutzsäule aus Polycarbonat
- klappbarer Haken zum Aufhängen am oberen Ende der Säule
- standsicheres, 3-beiniges Gestell aus pulverbeschichtetem Metall
- Spannweite Stativ: 1,05 m
- Höhe: 1,42 m
- am Gestell 1 Schutzkontaktsteckdose 230 V~/16 A/ max. 3500 W, IP54
- 3 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- Anschluss: 230 V / 16 A / max. 3500 W / 50-60 Hz
- IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Modell	Lichtleistung	Farbtemperatur	Art.-Nr.
100 Watt	ca. 8000 Lumen	4000 K (neutral weiß)	46371

as
Schwabe
Technikwaren

Aktionspreis

199,- € zzgl. MwSt.



360° RUNDUM LEUCHTKRAFT

LOUIS SCHEUCH
shop.louis-scheuch.de



as
Schwabe
TechnikProdukte

Aktionspreis

59,50 € zzgl. MwSt.



as
Schwabe
TechnikProdukte



gummierter
Kantenschutz

Magnet zur Befestigung an
metallischen Oberflächen



Halterung 180° schwenk-
und arretierbar



USB Ausgang 5 V / 1 A:
Als Powerbank zum Aufladen
von Mobiltelefonen etc. nutzbar.

Aktionspreis

ab **49,90 €** zzgl. MwSt.

Acculine Flex LED Akku Strahler

- extrem langlebige LEDs mit einer Lebensdauer über 50000 Stunden
- robustes, extrem schmales Aluminiumdruckgussgehäuse mit Kantenschutz
- 180° schwenk- und arretierbare Halterung
- starker Magnet zur Befestigung an metallischen Oberflächen
- Abstrahlwinkel LED: 120°
- 2 Schaltungen möglich: Stufe 1 (50 %) und Stufe 2 (100 %)
- 46360: Li-Ion Akku 3,7 V / 4400 mAh mit Batteriestandsanzeige
- 46361: Li-Ion Akku 3,7 V / 8800 mAh mit Batteriestandsanzeige
- USB-Ausgang (5 V / 1 A) als Powerbank zum Aufladen von Mobiltelefonen nutzbar
- Ladezeit: ca. 4 Stunden
- max. Leuchtdauer: ca. 4 Stunden (Stufe 1), ca. 2 Stunden (Stufe 2)
- Micro USB Ladekabel mit Netzteil 230 V/50-60 Hz
- Anschluss: 230 V / 50 – 60 Hz
- IP54: staub- und spritzwassergeschützt
- geprüft nach DIN EN 60598-1

Optiline

mobile 360° LED Rundumleuchte 30 W

- optimale Lichtverteilung dank 360° Abstrahlwinkel
- extrem langlebige LEDs: Lebensdauer über 30000 Stunden
- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Gehäuse aus ABS / Diffuser aus PC
- Zylinder aus Polycarbonat, extrem stoßfest IK08
- 1 Schutzkontaktsteckdose 230V/16A, IP54
- mit klappbarem Haken zum Aufhängen an der Unterseite
- mit Ein/Aus-Schalter
- Durchmesser x Höhe: 200x220 mm
- mit 3 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- Anschluss: 230 V / 16 A / max. 3500 W / 50-60 Hz
- IP54: staub- und spritzwassergeschützt

Modell	Lichtleistung	Farbtemperatur	Art.-Nr.
30 Watt	ca. 3000 Lumen	4000 K (neutral weiß)	46372

Modell	Lichtleistung	Farbtemperatur	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.
10 Watt	ca. 1100 Lumen	4000 K (neutral weiß)	46360	49,90 €
20 Watt	ca. 2200 Lumen	4000 K (neutral weiß)	46361	74,90 €

STRAHLER MIT DIFFUSORSCHLEIBE

LOUIS SCHEUCH
shop.louis-scheuch.de

Aktionspreis

ab **49,90 €** zzgl. MwSt.



Art.-Nr. 46344

Art.-Nr. 46345

Optiline mobiler LED Strahler 24 W und 45 W

- zur mobilen Nutzung und zur Stativmontage geeignet
- extrem langlebige LEDs: Lebensdauer über 30000 Stunden
- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Abstrahlwinkel LED: 100°
- Gehäuse aus Spezialkunststoff mit klappbarem Standbügel
- Diffusorscheibe aus Polycarbonat
- mit Ein- und Ausschalter
- 3 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- eine Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel auf der Rückseite (Art.-Nr. 46344)
- zwei Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckeln auf der Rückseite (Art.-Nr. 46345)
- USB Ausgang: 5 V/1,0 A
- Anschluss: 220-240 V, 50/60Hz
- IP54: staub- und spritzwassergeschützt

Modell	Lichtleistung	Farbtemperatur	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.
24 Watt	ca. 1920 Lumen	4000 K (neutral weiß)	46344	49,90 €
45 Watt	ca. 3800 Lumen	4000 K (neutral weiß)	46345	69,90 €

as
Schwabe
Technikprodukte



Aktionspreis

99,90 € zzgl. MwSt.

Optiline LED Strahler mit Stativ

- extrem langlebige LEDs: Lebensdauer über 40000 Stunden
- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Abstrahlwinkel LED: 100°
- robustes, pulverbeschichtetes Stativ, platzsparend zusammenklappbar
- Spannweite Stativ: 1,3 m
- höhenverstellbar von 1,2m bis 1,6 m inklusive Strahler
- extrem schmale Strahlergehäuse aus Spezialkunststoff
- mit Diffusorscheibe aus Polycarbonat
- schwenk- und arretierbare Halterung
- mit 3 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker
- Anschluss: 220-240 V/50 Hz
- IP54: staub- und spritzwassergeschützt

Modell	Lichtleistung	Farbtemperatur	Art.-Nr.
2x30 Watt	2x 3250 Lumen	4000 K (neutral weiß)	46347

ROBUSTE BAUSTELLEN STRAHLER



Slimline mobile LED Arbeitsleuchten 20 W, 50 W und 80 W

- speziell entwickelte **ORIGINAL SAMSUNG SMD LED**: Lebensdauer über 50000 Stunden
- verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse in modernem Design
- standsicheres Gestell mit ergonomischem Kunststoffgriff
- robustes Schutzgitter und austauschbares Sicherheitsglas
- Verstellerschraube mit großem, handlichem Sterngriff
- 3 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- Abstrahlwinkel LED: 120°
- Anschluss: 230 V / 50 - 60 Hz
- geprüft nach DIN EN 60598-1
- IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt



as
Schwabe
TechnikProdukte

Aktionspreis

ab **39,90 €** zzgl. MwSt.



Art.-Nr. 46426



Art.-Nr. 46428, 46429

Modell	Lichtleistung	Farbtemperatur	Ausführung	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.
20 Watt	ca. 1700 Lumen	4000 K (neutral weiß)	ohne Steckdosen auf der Rückseite	46426	39,90 €
50 Watt	ca. 4250 Lumen	4000 K (neutral weiß)	inkl. 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckeln auf der Rückseite	46429	79,90 €
80 Watt	ca. 6800 Lumen	4000 K (neutral weiß)	inkl. 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckeln auf der Rückseite	46428	129,90 €

Slimline klappbare LED Arbeitsleuchte 10 W

- speziell entwickelte **ORIGINAL SAMSUNG SMD LED**: Lebensdauer über 50000 Stunden
- verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse in modernem Design
- klappbares Gestell und austauschbares Sicherheitsglas
- 2 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker
- Abstrahlwinkel LED: 120°
- Anschluss: 230 V / 50 - 60 Hz
- geprüft nach DIN EN 60598-1
- IP65: staubdicht und strahlwassergeschützt



Aktionspreis

22,50 € zzgl. MwSt.

as
Schwabe
TechnikProdukte



Modell	Lichtleistung	Farbtemperatur	Art.-Nr.
10 Watt	ca. 850 Lumen	4000 K (neutral weiß)	46410

Acculine Pro LED Akku Arbeitsleuchte

- speziell entwickelte **ORIGINAL SAMSUNG SMD LED**: Lebensdauer über 50000 Stunden
- verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse in modernem Design mit Sicherheitsglas
- klappbares Gehäuse mit Gummibeschichtung und mehrfach verstellbarem Standfuß
- spritzwassergeschützter An-/Aus-Schalter
- 2 Schaltungen möglich: Stufe 1 (50 %): 850 Lumen
Stufe 2 (100 %): 1700 Lumen
- zwei starke Magnete im Rahmen zur Befestigung an metallischen Oberflächen
- werkzeuglos auswechselbarer Li-Ion Akku 7,4 V / 4400 mAh
- Akku mit Batterieanzeige und USB-Ausgang (5 V/1 A)
- Ladezeit: ca. 4 Stunden
- max. Leuchtdauer: ca. 4 Stunden (Stufe 1), ca. 2,5 Stunden (Stufe 2)
- mit Netzteil und Autoladekabel (12 V)
- Anschluss: 230 V / 50 - 60 Hz
- geprüft nach DIN EN 60598-1
- IP54: staub- und spritzwassergeschützt

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



rutschfester,
gummierter Rahmen



Akku unkompliziert
auswechselbar:
kein Werkzeug nötig!

Modell	Lichtleistung	Farbtemperatur	Art.-Nr.
20 Watt	ca. 1700 Lumen	4000 K (neutral weiß)	46492

Aktionspreis

114,90 € zzgl. MwSt.

VOLLE LADUNG AKKU POWER



extrem langlebige LEDs:
Lebensdauer über 50000
Stunden



mehrfach verstellbares
Gehäuse



kräftige Magnete für starken Halt
an metallischen Oberflächen



praktische Bohrungen
für unkomplizierte Montage auf
Stativen



mehrfach verstellbarer
Standfuß

Kunststoff Kabeltrommel für Profis

- für den Einsatz auf Baustellen zugelassen
- entspricht BGI608 (DGVV-I 203-006)/ K2 (BGI600)
- Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Durchmesser Trommelkörper: 260 mm
- stabiles, stoßdämpfendes und verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse
- ergonomisch geformter Kunststoffgriff
- 40 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln
- mit eingebautem Thermoschutzschalter
- 230 V/16 A, max. 3.500 W
- IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Modell

LOUIS SCHEUCH Kabeltrommel

Art.-Nr.

SP19800

Aktionspreis

69,- € zzgl. MwSt.



BAUSTELLEN EINRICHTUNG FÜR PROFIS

ERHÄLTlich BEI IHREM FACHHÄNDLER

LOUIS SCHEUCH
shop.louis-scheuch.de



Louis Scheuch GmbH

Fiedlerstr. 2, 34127 Kassel
0561 8791-0, info@louis-scheuch.de

BAUMASCHINEN – MIETE, VERKAUF & SERVICE

Donaustr. 17, 36043 Fulda
0661 94154-0, fd@louis-scheuch.de

Angespann 1, 99734 Nordhausen
03631 6020-66, ndh@louis-scheuch.de