Top-Neuheit!

Beidseitige Aufnahme und Einfahrschutz



ARBEITSBÜHNE TYP MB-II

Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten <u>und</u> der schmalen Seite - Einfahrschutz an den nicht verwendeten Einfahrtaschen.

- Stabile Vierkantrohrkonstruktion
- Quer- oder Längsaufnahme
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Zulässig für 2 Personen
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Zwei klappbare Schutzgitter
- Einfahrschutz der nicht zu verwendenden Einfahrtaschen
- Verzinkte Werkzeugablage
- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)



Zubehör

2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm



MB-II zur Längsaufnahme




RAL 5012





	Maße (LxBxH)	Standfläche	zul. Gesamt-	Gewicht	Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)		
	(mm)	(mm)	gewicht (kg)	lack./verz. (kg)	Α	В	C
MB-II	1040 x 1300 x 2155	800 x 1200	300	127 / 136	600	200	80
					190	200	80

Oberfläche:



Weitere Beispiele aus unserem Lieferprogramm

Kippbehälter

Automatischer Kippbehälter



Typ 4A

Typ EXPO

Typ SK

Schwerlastkipper

Mini-Kippbehälter

Typ MGU

Stapelkipper



Typ BSK mit Traverse Typ BST

Kastenwagen

Typ KW mit Einfahrtaschen

Kippgeräte



Typ SGU



Typ FB

Silobehälter




Typ SR-D



Тур МК





Typ SCH-L



Typ BSE

Gabelverlängerungen



Typ GO/GG



Тур КТН



Typ LH




Typ FLEX-HK


Stahlflaschen-Palette



Langgut-Traverse



Typ LGT



Typ SFP