

SB 302

HYDRAULIKHAMMER

Merkmale

- SolidBody Konzept
- Energierückgewinnung
- Druckbegrenzungsventil
- Schwimmende Führungsbuchse und patentiertes
- Werkzeugverriegelungssystem



Optionen

- ContiLube™ II micro/
- ContiLube™ II
- Scaler Version (SB 302 und SB 452)

Technische Daten

Hydraulikhammer		SB 302
Trägergeräteklasse	t	4,5-9
Dienstgewicht	kg	300
Durchmesser Einsteckwerkzeug	mm	80
Max. hydraulische Eingangsleistung	kW	20
Öldurchfluss	l/min	50–80
Betriebsdruck	bar	100–150
Schlagfrequenz	Schläge/min	600–1400
Schalleistungspegel, garantiert (Silenced)	dB(A)	119
Teilnummer Standard-Version (Silenced)		8460 0300 60

Für dieses Angebot gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen", abrufbar unter:
https://www.atlascopco.com/content/dam/atlas-copco/local-countries/germany/documents/AGB_EPIROC_DEUTSCHLAND_STAND01102017_1Page.pdf

Epiroc Deutschland GmbH

Langemarckstr. 35 | Tel.: +49 (0) 201 2177-0
 D-45141 Essen | Fax: +49 (0) 201 2177- 454
 Postfach 10 02 25 | E-Mail: kontakt@epiroc.com
 D-45002 Essen | www.epiroc.com

Geschäftsführer:
 Stephan Ketteler
 HRB Essen 28423
 Ust-Ident-Nr: DE313443790
 Steuer-Nr.: 111/5706/3979

Bankverbindung: SEB AG
 Frankfurt/Main (BLZ 512 202 00)
 Konto 70 61 20 12
 BIC/Swift Code: ESSEDEFF
 IBAN: DE87 5122 0200 0070612012