

Lehnhoff Hartstahl GmbH, Rungsstr. 10-15, 76534 Baden-Baden

Lehnhoff Hartstahl GmbH
Rungsstraße 10 - 15
76534 Baden-Baden
Industriegebiet Steinbach

Postfach 110 165
76487 Baden-Baden

Tel. +49 (0) 7223/966-0
Fax +49 (0) 7223/966-109
E-mail: info@lehnhoff.de
Web: www.lehnhoff.de

USt.Id.Nr.: DE303938224

Sicherheitshinweis zu unseren hydraulischen Schnellwechslern

Baden-Baden, im Juli 2019
MK

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben Sie bereits im Januar dieses Jahres über den Apell der BG Bau und des VDBUM informiert, die Herstellerhinweise zur korrekten Verriegelung des Schnellwechslers unbedingt einzuhalten. Anlass waren schwere Unfälle mit Schnellwechseleinrichtungen verschiedener Hersteller. Auch bei unseren hydraulischen Schnellwechslern kann es zu Fehlzuständen der Verriegelung kommen, wenn der Baggerführer grundlegende Sicherheitsregeln nicht beachtet. Weil Sicherheitshinweise nach einer gewissen Zeit in Vergessenheit geraten können, wiederholen wir hiermit unseren Sicherheitshinweis.


Gegen Fehlzustände der Verriegelung sind hydraulische Lehnhoff-Schnellwechsler mehrfach abgesichert:

- Im entriegelten Zustand ertönt ein **akustisches Warnsignal** (Dauerton bis zur Verriegelung).
- Die vollständige Verriegelung wird mittels eines **Anzeigestifts** angezeigt, den der Maschinenführer von seinem Platz in der Kabine aus kontrollieren kann und muss.
- Nach Verriegelung ist **zwingend** ein Drucktest durchzuführen.

Darüber hinaus gilt für den Betrieb der Baumaschine die strikte Regel **Kein Aufenthalt unter schwebenden Lasten!** Falls sich eine Person der Baumaschine nähern muss, **muss** der Baggerführer zuvor das Anbaugerät auf dem Boden ablegen.

Unsere Bedienungsanleitungen enthalten dazu in Abschnitt 1.6 die folgenden Sicherheitshinweise:

1.6 Sicherheitshinweise im Betrieb

 GEFAHR!
Lebensgefahr - Schwebende Last Unerwartetes Lösen von schwebenden Lasten <i>Schwere bis tödliche Verletzungen, Quetschungen, Brüche, Stöße</i> <ul style="list-style-type: none">■ Nach jedem Verriegelungsvorgang und vor dem Einsatz des Schnellwechslers durch Sicht- und Sicherheitsprüfung die einwandfreie Verriegelung kontrollieren.■ Schnellwechsler nur in sicherem und funktionsfähigem Zustand einsetzen.■ Sachwidrigen und sicherheitsbedenklichen Einsatz unterlassen.■ Der Aufenthalt von Personen im Gefahrenbereich des Anbaugerätes und im Gefahrenbereich des Trägergerätes ist verboten. Ausnahmen möglich, wenn aus betrieblichen Gründen unvermeidbar und der Betreiber auf Grundlage einer konkreten Gefährdungsbeurteilung im Einzelfall ausreichende Schutzmaßnahmen festgelegt hat (Betriebsanweisung).■ Der Maschinenführer muss bei Gefahr für Personen erkennbare Warnzeichen geben.■ Arbeiten mit dem Schnellwechsler bzw. dem Anbaugerät nur mit Absicherung gegen Herabfallen von Lasten durchführen.■ Täglich den Schnellwechsler auf äußerlich erkennbare Schäden oder Mängel prüfen (<i>siehe Kapitel 5.1 Wartungsplan, S. 46</i>).■ Bei erkannten Veränderungen den Betrieb sofort einstellen und dem Sicherheitsbeauftragten oder dem Vorgesetzten melden.

Vollständige Lehnhoff Bedienungsanleitungen und eine Kurzanleitung (Aufkleber für die Fahrerkabine) sind im PDF-Format oder als Druckexemplar über ersatzteile@lehnhoff.de bestellbar. Zur korrekten Verriegelung haben wir zudem ein Video erstellt, das unter dem Link <https://bit.ly/2LXOJ2L> abgerufen werden kann, auch vor Ort auf jedem mobilen Gerät.

Wir bitten Sie, diesen Sicherheitshinweis an Ihre Kunden weiterzuleiten, denen Sie hydraulische Lehnhoff-Schnellwechsler verkauft oder überlassen (Vermietung) haben. Einen Musterhinweis fügen wir bei. Für die Unterweisung des Bedienpersonals haben wir außerdem ein Protokoll angefügt, mit dem die Unterweisung dokumentiert werden kann.

Seit einigen Jahren bieten wir als zusätzliche Sicherheitseinrichtung das System Lehmatic Safety Control an (optional). Bei verantwortungsbewusstem Umgang mit Lehnhoff-Schnellwechslern besteht aber auch ohne diese zusätzliche Sicherheitseinrichtung kein Sicherheitsrisiko.

Unter der Rufnummer +49 (0)7223-141 und unter s.denniston@lehnhoff.de steht Ihnen unser Produktmanager Sebastian Denniston bei Rückfragen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Lehnhoff Hartstahl GmbH



Michael Koenig
CEO