

# 804

## Produkt



**KRAMER**  
*on the safe side*

### **Große Leistung auf kleinstem Raum: Der Teleskoplader 804**

Mit dem kompakten 804 sichern Sie sich den kleinsten Teleskoplader am Markt. Die einzigartige Kombination aus Hubhöhe, Breite und Maschinenleistung eröffnen neue Einsatzmöglichkeiten, die Sie begeistern werden. Die Allradlenkung und seine kompakte Bauweise machen den 804 extrem wendig. Das niedrige Einsatzgewicht ist ideal, um den 804 per Anhänger zur nächsten Baustelle zu transportieren.

- Über 4 Meter Hubhöhe
- Kleiner Wenderadius
- Innovatives Fahrerassistenzsystem: Smart Handling
- Geringes Eigengewicht für einfachen Anhängertransport
- Für Einsatz unter beengten Bedingungen (Breite 1,42m; Höhe 1,9m)

## 804 Technische Daten

### Betriebsdaten

Max. Nutzlast	800 kg
Gesamtschwenkwinkel des Werkzeugträgers	148 °
Betriebsgewicht	2.300 kg
Schaufelinhalt	0,31 m <sup>3</sup>
Hubhöhe Schaufeldrehpunkt	4.145 mm
Wenderadius Reifen	2.227 mm
Lenkeinschlag max.	2x38 °

### Motordaten

Motorhersteller	Yanmar
Typ / Bauart	3TNV76
Motorleistung bei 3000 U/min	19,2 kW
Abgasstufe	IIIA

### Kraftübertragung

Fahrtrieb	hydrostatisch
Fahrgeschwindigkeit Stufe 1	7 km/h
Fahrgeschwindigkeit Stufe 2	17 km/h
Differentialsperre	100% VA zusteuern
Betriebsbremse	Fußbetätigte mechanische Scheibenbremse über Gestänge mit dem Brems-Inch-Pedal
Standardbereifung	27x10.0-15 AS ET20

### Arbeitshydraulik

Max. Fördermenge Pumpe	33 l/min
Max. Druck (Pumpe)	220 bar

### Füllmengen

Kraftstofftank	39 l
Hydrauliktank	40 l

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebsbedingungen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.  
Copyright © 2019 Kramer-Werke GmbH.