

DT05

Kettendumper



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Das Raumwunder

Der Kettendumper DT05 von Wacker Neuson ist aufgrund seiner kompakten Abmessungen und seiner exakten Steuerbarkeit auf jedem Untergrund zentimetergenau zu manövrieren. Er ist deshalb überall dort optimal eingesetzt, wo es besonders eng zugeht und wo die Wendigkeit ganz besonders gefragt ist.

- Einfache und komfortable Bedienung dank voll hydrostatischem Fahrtrieb.
- Leistungsstarke Antriebsmotoren (Benzin oder Diesel); 2-Stufen Geschwindigkeitsregelung.
- Robuste Laufwerkskonstruktion auf Langlebigkeit und geringen Verschleiß ausgelegt.
- Optimales Verhältnis zwischen geringem Eigengewicht und maximaler Nutzlast.
- Kompakteste Abmessungen (66cm), ideal für beengte Verhältnisse und Durchfahrten durch Standard-Türen; Große Bodenfreiheit. Optional mit Hochkippmulde erhältlich.

DT05 Technische Daten

| | Frontkipmulde | Hochkipmulde |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Betriebsdaten | | |
| Transportgewicht Benzin kg | 420 | 475 |
| Transportgewicht mit SLE kg | 500 | |
| Transportgewicht Diesel kg | 465 | 520 |
| Transportgewicht mit SLE kg | 545 | |
| Nutzlast max. kg | 500 | 400 |
| Muldeninhalt gestrichen l | 273 | 170 |
| Muldeninhalt gehäuft l | 313 | 210 |
| L x B x H mm | 1.630 x 660 x 1.185 | 1.510 x 660 x 1.185 |
| Motordaten | | |
| Motorleistung Benzin kW | 4,5 | 4,5 |
| Motorleistung Diesel kW | 4,9 | 4,9 |
| bei Drehzahl 1/min | 3.600 | 3.600 |
| Fahrgeschwindigkeit 2, Benzin km/h | 3,9 | 3,9 |
| Fahrgeschwindigkeit 2, Diesel km/h | 4 | 4 |
| Steigfähigkeit % | 36 | 36 |
| Kraftstofftankinhalt Benzin l | 3,6 | 3,6 |

| | | | |
|---|---|--------|----------|
| U | Höhe Max. Höhe, Hochkippmulde angehoben | | 2.500 mm |
| V | Auskippwinkel Mulde | 72 ° | 77 ° |
| W | Rückrollwinkel Trittbrett | 15 ° | 14 ° |
| Y | Bodenfreiheit | 110 mm | 110 mm |

SLE...Selbstladeeinrichtung DT05 D Frontkipf

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
 Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.